

**EC6929041F**



**PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE  
C/PF 220V 16A 3P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

|      |      |    |    |         |   |   |               |
|------|------|----|----|---------|---|---|---------------|
| IP44 | IK08 | HF | CE | RoHS II | Ⓜ | ⚡ | MADE IN ITALY |
|------|------|----|----|---------|---|---|---------------|

**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presse fissa da parete interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 120x280x95 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 200-250V~ 9h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)**

|                                 |                      |                                       |      |                                      |                                   |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Numero di poli</b>           | 4                    | <b>Grado di protezione (IP)</b>       | IP44 | <b>Tipologia</b>                     | Parte inferiore e parte superiore |
| <b>Materiale del corpo</b>      | Plastica             | <b>Intensità di corrente IEC</b>      | 16 A | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b>   | 230 V (50+60 Hz) blu              |
| <b>Posizione ora</b>            | 9 h                  | <b>Colore identificativo</b>          | Blu  | <b>Materiale di contatto</b>         | CuZn                              |
| <b>Trattamento superficiale</b> | Non trattato         | <b>Esecuzione militare</b>            | No   | <b>Protezione</b>                    | Fusibile cilindrico               |
| <b>Interruttore</b>             | Bloccaggio meccanico | <b>Con interruttore differenziale</b> | No   | <b>Spazi vuoti su guida portante</b> | No                                |

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8033954872159

**Singola unità**

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.317 [kg]



8059307218337

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

13.17 [kg]