

EC69292

**PRESA INTERBL. ORIZ DA INCASSO
220V 32A 2P+T IP44**



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC
REPRESENTATIVE
IMAGE

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf -
senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) >
Ip44 - da incasso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44	IK08	HF	CE	RoHS II	Q	MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	---	---------------------

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x24 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
2P+T 32A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05700_
2025_32A_IOSBF.p
df

Barcode



8033576771090

Singola unità

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]



8059307218368

Cartone

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]