

EC692921F

PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE C/PF 220V 32A 2P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presca fissa da parete interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x145x77 mm. Presca inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 32A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presca CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	Si

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8033954871824

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.858 [kg]



8059307218382

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

8.58 [kg]