

## EC6929341

### PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE 200-250V 32A IP44 3P+T

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presa fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 118x277x85 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 32A 200-250V~ 9h

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)**

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	9 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8053676576128

**Singola unità**

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.01 [kg]



8059307218481

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.1 [kg]