



# PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE C/PF 220V 16A 3P+T IP65





Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibli > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 da parete

## Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni





#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## **Descrizione**

Presa fissa da parte interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x77 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 200-250V~ 9h

## **Etim**

## GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP65	<b>Tipologia</b> Parte inferiore e parte superiore		e e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2		230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	9 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di coi	ntatto	CuZn
Trattamento superficial	e Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione		Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante No		i <b>te</b> No

# Documentazione disponibile per il download







## **Barcode**



8033954871886

### Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.858 [kg]



8059307218542

#### Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

8.58 [kg]