



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

## EC692961F

### PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE C/PF 220V 32A 2P+T IP65



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da parete

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presa fissa da parte interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x77 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 32A 200-250V~ 6h

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	Si

## Documentazione disponibile per il download



### Certificazione

IMQ\_CA02.05695\_2025\_32A\_IOCBL.pdf

## Barcode



8033954871916

**Singola unità**

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.858 [kg]



8059307218627

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

8.58 [kg]