

EC69297F



**PRESA INTERBL.ORIZ.DA INCASSO
C/PF 220V 32A 3P+T IP65**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da incasso



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

IK08

HF

CE

RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x24 mm. Interassi di fissaggio 177x127 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 32A 200-250V~ 9h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	9 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05695_
2025_32A_IOC.BF.
pdf

Barcode



8033954871749

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.672 [kg]



8059307218757

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

6.72 [kg]