











# Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

#### **Descrizione**

Presa da incasso industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP67. Inclinata 15°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione da quadro in dotazione. Fissaggio consigliato con viti autofilettanti 3,5x16 o MA 4x20 non in dotazione. 3P+T 63A 380-415V~ 6h

### **Etim**

# GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001317 - Presa da pannello / incasso CEE (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP67	Materiale	Plastica
Numero RAL	3000	Intensità di corrente IEC	63 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Direzione di innesto	Diritto	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No
Tensione nominale	380-415 V	Frequenza nominale	50-60 Hz	Dimensione della flangia verticale	112 mm
Distanza di foratura verticale	88 mm	Dimensione della flangia orizzontale	100 mm	Distanza di foratura orizzoni	t <b>ale</b> 80 mm



# Documentazione disponibile per il download



#### **Barcode**



8033576770918

Singola unità

1 NR

0.657 [kg]



8059307218764

**Pack** 

2 NR

0.19x0.285x0.135 [m]

1.314 [kg]



8033576771380

Cartone

16 NR

10.512 [kg]