



## EC693504F

### PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO C/PF 380V 63A 3P+T IP65



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da incasso

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presa fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Fusibili tipo gG 15x36 mm (non forniti). Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presa inclinata di 15°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 63A 380-415V~ 6h

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	63 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Neozed
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

## Barcode



8033954876355

**Singola unità**

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.7092 [kg]



8059307218818

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

17.092 [kg]