



EC6935141

**PRESA INTERBL. VERT. DA PARETE
346-415V 63A IP65 3P+N+T**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da parete



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	IK08	HF	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	--	---------------

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 120x280x95 mm. Presse inclinata di 15°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 63A 346-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	63 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Barcode



8053676576272

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.76 [kg]



8059307218856

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

17.6 [kg]