

**EC69380**

**PRESA MOBILE 380V 63A 3P+T IP67**

Industriale > Prese-spine > Mobili > Prese > Presa volante cee  
(iec 60309) > Ip67 - 63 a



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2

**Descrizione**

Preso mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP67. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. Molle coperchio in acciaio inox. 3P+T 63A 380-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001320 - Presa volante CEE (IEC 60309)**

|                                 |                 |                                  |         |                                    |                        |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Numero di poli</b>           | 4               | <b>Grado di protezione (IP)</b>  | IP67    | <b>Materiale</b>                   | Plastica               |
| <b>Numero RAL</b>               | 7035            | <b>Intensità di corrente IEC</b> | 63 A    | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b> | 400 V (50+60 Hz) rosso |
| <b>Posizione ora</b>            | 6 h             | <b>Colore identificativo</b>     | Rosso   | <b>Tecnica di collegamento</b>     | Morsetto a vite        |
| <b>Ingresso del cavo</b>        | Raccordo a vite | <b>Direzione di innesto</b>      | Diritto | <b>Materiale di contatto</b>       | CuZn                   |
| <b>Trattamento superficiale</b> | Non trattato    | <b>Esecuzione militare</b>       | No      |                                    |                        |

**Documentazione disponibile per il download**



**Certificazione**

IMQ\_CA02.05871\_  
2025\_63A.pdf

## Barcode



8033576770673

**Singola unità**

1 NR

0.7745 [kg]



8059307218900

**Pack**

2 NR

0.19x0.29x0.14 [m]

1.549 [kg]



8033576772189

**Cartone**

16 NR

12.392 [kg]