

EC694001



**PRESA DA PARETE INCLINATA 24V
16A 2P IP44**

Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa cee da parete (iec 60309) > Ip44 - 16 a - base inclinata



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Presse da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Diritta. Dimensioni 90x128x92,5 mm. Contenitore inclinato, predisposizione ingresso tubi 20-25 mm. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione in dotazione. 2P+T 16A 20-25V~

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001321 - Presa CEE da parete (IEC 60309)

Numero di poli	2	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Fissaggio esterno	Tipologia	A parete	Numero RAL	7035
Colore del corpo	Grigio	Bloccabile	No	Montaggio isolato	Si
Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	20-25 V (50+60 Hz) viola	Colore identificativo	Viola
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Prestampaggio in rilievo	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Campo per designazione	No

Barcode



8033954871312

Singola unità

1 NR

0.25 [kg]



8059307218924

Cartone

12 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

3 [kg]