



EC694924F

**PRESA VERT.DA INCASSO C/T SELV
150VA C/PF 24V 16A 2P IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali bassa tensione > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Da incasso



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44	IK08	HF	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	--	---------------

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da incasso con trasformatore di sicurezza 220-24V~ 150 VA. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presse dritta. Con spia luminosa presenza tensione. Con base portafusibili primario+secondario tipo gG 10,3X38 mm (fusibili non forniti). Indicatore luminoso di fusibile interotto a LED sul primario. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
2P 16A 24V~ 150VA

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	2	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	20-25 V (50+60 Hz) viola
Colore identificativo	Viola	Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato
Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico	Interruttore	Senza interruttore on/off
Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No		

Barcode



8033954872333

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

2.02 [kg]



8059307219136

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

20.2 [kg]