

**EC6992121**



## **AVVOLGICAVO 2 PR 2X2P 30 m CAVO H07RN-F 3X2,5 IP44**

Industriale > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi e prolunghe  
> Avvolgicavi > Avvolgicavo > 2 prese - 30 metri cavo h07rn-f

### **Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



### **Norme**

EN 61242 EN 61316

## **Descrizione**

Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato. Maniglia di trasporto in materiale morbido. Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Tamburo con sistema di freno automatico ferma cavo antistrappo. Disgiuntore termico >55 °C ripristinabile. Maniglia per il riavvolgimento del cavo. Diametro tamburo 330 mm. Dimensioni 255x235x400 mm.

2 Prese CEE 16A 2P+T 220V~ IP44

Cavo H07RN-F - 3x2,5 - 30 mt

Spina CEE 16A 2P+T 220V~ IP44

## Etim

### GRUPPO EG020002 - Accessori per utensili elettrici

#### CLASSE EC000191 - Avvolgicavo

|                                                        |          |                                                       |        |                                                             |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Grado di protezione (IP)                               | IP44     | Colore                                                | Grigio | Tipo di fissaggio                                           | Senza       |
| Materiale del corpo                                    | Plastica | Numero di fili                                        | 3      | Attrezzatura del cavo                                       | H07RN-F     |
| Sezione del filo                                       | 2.5 mm²  | Numero di prese CEE (IEC 60309)                       | 2      | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 0           |
| Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363 | 0        | Numero di prese secondo lo standard britannico        | 0      | Numero delle prese tipo bypass (Italia)                     | 0           |
| Numero delle prese tipo P11 (Italia)                   | 0        | Numero di Prese tipo P17 (Italia)                     | 0      | Numero di prese Tipo P30 (Italia)                           | 0           |
| Numero di prese multistandard universali               | 0        | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0      | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15       | 0           |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23  | 0        | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0      | Tipo di collegamento alla rete                              | CEE         |
| Lunghezza del cavo                                     | 30 m     | Con telaio portante                                   | Si     | Avvolgimento automatico del cavo                            | No          |
| Con protezione da sovraccarico termico                 | Si       | Con arresto                                           | No     | Con torcia                                                  | No          |
| Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica         | No       | Avvolgicavo per la messa a terra                      | No     | Protezione                                                  | Disgiuntore |

## Caratteristiche Tecniche

|                         |        |                     |        |                        |   |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------|---|
| Potenza cavo arrotolato | 1.8 kW | Potenza cavo svolto | 3.6 kW | Prese 2P+T             | 2 |
| Prese 3P+N+T            | -      | Prese 3P+T          | -      | Prese schuko/bivalente | - |
| Spina en 60309 16A      | 2P+T   |                     |        |                        |   |

## Barcode



8033576779577

**Singola unità**

1 NR

0.43x0.255x0.54 [m]

9 [kg]