elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC6992122L

AVVOLGICAVO 2 PR 1X2P+1BIV 40 m CAVO H07RN-F 3X2,5 IP44

Industriale > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi > Avvolgicavo > 2 prese - 40 metri cavo h07rn-f

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61242 EN 61316

Descrizione

Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato. Maniglia di trasporto in materiale morbido. Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Tamburo con sistema di freno automatico ferma cavo antistrappo. Disgiuntore termico >55 °C ripristinabile. Maniglia per il riavvolgimento del cavo. Diametro tamburo 330 mm. Dimensioni 255x235x400 mm.
1 Presa CEE 16A 2P+T 220V~ IP44
1 Presa 10/16A 2P 220V~ Schuko/Bivalente P40 IP55
Cavo H07RN-F - 3x2,5 - 40 mt
Spina CEE 16A 2P+T 220V~ IP44

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG020002 - Accessori per utensili elettrici

CLASSE EC000191 - Avvolgicavo

Grado di protezione (IP)	IP44	**Colore**	Grigio	**Tipo di fissaggio**	Senza
Materiale del corpo	Plastica	**Numero di fili**	3	**Attrezzatura del cavo**	H07RN-F
Sezione del filo	2.5 mm²	**Numero di prese CEE (IEC 60309)**	1	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**	1
Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363	0	**Numero di prese secondo lo standard britannico**	0	**Numero delle prese tipo bipasso (Italia)**	1
Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	**Numero di Prese tipo P17 (Italia)**	0	**Numero di prese Tipo P30 (Italia)**	0
Numero di prese multistandard universali	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25**	0	**Tipo di collegamento alla rete**	CEE
Lunghezza del cavo	40 m	**Con telaio portante**	Si	**Avvolgimento automatico del cavo**	No
Con protezione da sovraccarico termico	Si	**Con arresto**	No	**Con torcia**	No
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica	No	**Avvolgicavo per la messa a terra**	No	**Protezione**	Disgiuntore

Caratteristiche Tecniche

Potenza cavo arrotolato	1.5 kW	**Potenza cavo svolto**	3.6 kW	**Prese 2P+T**	1
Prese 3P+N+T	-	**Prese 3P+T**	-	**Prese schuko/bivalente**	1
Spina en 60309 16A	2P+T				

Barcode

8033576779607

Singola unità

1 NR

0.43x0.255x0.54 [m]

9.72 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.