



**EC6992330**

**AVVOLGICAVO 4P 2X2P+2X3P 30 m**  
**CAVO H07RN-F 5X2,5 IP55**



Industriale > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi e prolunghe  
> Avvolgicavi > Avvolgicavo > 4 prese - 30 metri cavo h07rn-f

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 61242 EN 61316

**Descrizione**

Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato. Maniglia di trasporto in materiale morbido. Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Tamburo con sistema di freno automatico ferma cavo antistrappo. Disgiuntore termico >55 °C ripristinabile. Maniglia per il riavvolgimento del cavo. Diametro tamburo 400 mm. Dimensioni 235x410x530 mm.

2 Prese CEE 16A 2P+T 220V~ IP67

2 Prese CEE 16A 3P+T 380V~ IP67

Cavo H07RN-F - 5x2,5 - 30 mt

Spina CEE 16A 3P+N+T 380V~ IP67

## Etim

### GRUPPO EG020002 - Accessori per utensili elettrici

### CLASSE EC000191 - Avvolgicavo

|                                                        |          |                                                       |             |                                                             |         |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Grado di protezione (IP)                               | IP55     | Colore                                                | Grigio      | Tipo di fissaggio                                           | Senza   |
| Materiale del corpo                                    | Plastica | Numero di fili                                        | 5           | Attrezzatura del cavo                                       | H07RN-F |
| Sezione del filo                                       | 2.5 mm²  | Numero di prese CEE (IEC 60309)                       | 4           | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 0       |
| Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363 | 0        | Numero di prese secondo lo standard britannico        | 0           | Numero delle prese tipo P11 (Italia)                        | 0       |
| Numero di Prese tipo P17 (Italia)                      | 0        | Numero di prese Tipo P30 (Italia)                     | 0           | Numero di prese multistandard universali                    | 0       |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13  | 0        | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | 0           | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23       | 0       |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25  | 0        | Tipo di collegamento alla rete                        | CEE         | Lunghezza del cavo                                          | 30 m    |
| Con telaio portante                                    | Si       | Avvolgimento automatico del cavo                      | No          | Con protezione da sovraccarico termico                      | Si      |
| Con arresto                                            | No       | Con torcia                                            | No          | Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica              | No      |
| Avvolgicavo per la messa a terra                       | No       | Protezione                                            | Disgiuntore |                                                             |         |

## Caratteristiche Tecniche

|                         |        |                     |         |                        |   |
|-------------------------|--------|---------------------|---------|------------------------|---|
| Potenza cavo arrotolato | 5 kW   | Potenza cavo svolto | 11.0 kW | Prese_16A_2P+T         | 2 |
| Prese_16A_3P+N+T        | -      | Prese_16A_3P+T      | 2       | Prese schuko/bivalente | - |
| Spina en 60309 16A      | 3P+N+T |                     |         |                        |   |

## Barcode



8033576779799

**Singola unità**

1 NR

0.43x0.255x0.54 [m]

13.3 [kg]