

EC6992339



**AVVOLGICAVO 4 P 3X2P+1X3P+N 30 m
CAVO H07RN-F 5X2,5 IP 55**

Industriale > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi e prolunghe
> Avvolgicavi > Avvolgicavo > 4 prese - 30 metri cavo h07rn-f



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP55

GWT
650°

CE

RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61242 EN 61316

Descrizione

Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato. Maniglia di trasporto in materiale morbido. Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Tamburo con sistema di freno automatico ferma cavo antistrappo. Disgiuntore termico >55 °C ripristinabile. Maniglia per il riavvolgimento del cavo. Diametro tamburo 400 mm. Dimensioni 255x430x520 mm.

3 Prese CEE 16A 2P+T 220V~ IP67

1 Presa CEE 16A 3P+N+T 380V~ IP67

Cavo H07RN-F - 5x2,5 - 30 mt

Spina CEE 16A 3P+N+T 380V~ IP67

Etim

GRUPPO EG020002 - Accessori per utensili elettrici

CLASSE EC000191 - Avvolgicavo

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|---|---------|
| Grado di protezione (IP) | IP55 | Colore | Grigio | Tipo di fissaggio | Senza |
| Materiale del corpo | Plastica | Numero di fili | 5 | Attrezzatura del cavo | H07RN-F |
| Sezione del filo | 2.5 mm ² | Numero di prese CEE (IEC 60309) | 4 | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
| Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363 | 0 | Numero di prese secondo lo standard britannico | 0 | Numero delle prese tipo P11 (Italia) | 0 |
| Numero di Prese tipo P17 (Italia) | 0 | Numero di prese Tipo P30 (Italia) | 0 | Numero di prese multistandard universali | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0 | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | 0 | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0 | Tipo di collegamento alla rete | CEE | Lunghezza del cavo | 30 m |
| Con telaio portante | Si | Avvolgimento automatico del cavo | No | Con protezione da sovraccarico termico | Si |
| Con arresto | No | Con torcia | No | Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica | No |
| Avvolgicavo per la messa a terra | No | Protezione | Disgiuntore | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------|---------|--------------------|--------|
| Potenza cavo arrotolato | 5 kW | Potenza cavo svolto | 11.0 kW | Prese 2P+T | 3 |
| Prese 3P+N+T | 1 | Prese 3P+T | - | Spina en 60309 16A | 3P+N+T |

Barcode



8033576779850

Singola unità

1 NR

0.43x0.255x0.54 [m]

13.3 [kg]