

## EC699P31

### PROLUNGA IND. PRESA/SPINA 32A PRESA-SPINA 3P+T IP44 10 m



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Industriale > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi e prolunghe  
> Prolunghe > Cavo di alimentazione > 32a - ip44

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44



RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

## Descrizione

Prolunga industriale per collegamento mobile. Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Cavo rispondente alle norme CEE 64-8V7 per impiego in cantiere. Alto grado di flessibilità anche alle basse temperature. Resistenti all'usura, all'abrasione e allo schiacciamento. Utilizzare sempre le prolunghe completamente svolte.

Presa e spina CEE 32A 3P+T 380V~

Cavo H07RN-F - 4x4 - 10 mt

## Etim

**GRUPPO EG000053 - Batterie, accumulatori, caricabatterie**

**CLASSE EC001576 - Cavo di alimentazione**

|                                                                                  |                   |                                                       |                  |                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Grado di protezione (IP)</b>                                                  | IP44              | <b>Lunghezza</b>                                      | 10 m             | <b>Materiale del rivestimento</b>                                        | Gomma     |
| <b>Colore del rivestimento</b>                                                   | Nero              | <b>Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6</b> | Eca              | <b>Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo</b> | Senza     |
| <b>Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate</b> | Senza             | <b>Classe di corrosività secondo EN 13501-6</b>       | Senza            | <b>Diametro esterno circa</b>                                            | 17.9 mm   |
| <b>Tensione nominale</b>                                                         | 380-415 V         | <b>Frequenza</b>                                      | 50-60 Hz         | <b>Numero di fili</b>                                                    | 4         |
| <b>sezione nominale del conduttore</b>                                           | 4 mm <sup>2</sup> | <b>Corrente nominale</b>                              | 32 A             | <b>Resistenza a temperatura</b>                                          | -25-60 °C |
| <b>Con conduttore di protezione</b>                                              | Sì                | <b>Resistente all'olio secondo IEC 60811-404</b>      | Sì               | <b>Collegamento 1</b>                                                    | Spina CEE |
| <b>Ingresso cavi raccordo 1</b>                                                  | Diritto           | <b>Collegamento 2</b>                                 | Presa mobile CEE | <b>Ingresso cavi raccordo 2</b>                                          | Diritto   |
| <b>Sistema di connettori collegato al sistema</b>                                | No                | <b>Cavo a spirale</b>                                 | No               | <b>Con interruttore a corda</b>                                          | No        |

## Caratteristiche Tecniche

Potenza cavo svolto

21.0 kW

Presca 32A

3P+T

Spina 32A

3P+T

## Barcode



8053676578085

**Singola unità**

1 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

4.2 [kg]