elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC75225

RACCORDO TUBO-GUAINA IP65 Ø25-20 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi ip65 > Connettore tubo-guaina > Tubo-guaina diverso diametro (guaina-tubo)

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Raccordo per la connessione tra un tubo e una guaina spiralata con diverso diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro tubo 25 mm - Diametro guaina 20 mm

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001172 - Connettore per guaine

Grado di protezione (IP)	IP65	**Materiale**	Plastica	**Qualità del materiale**	Altro
Colore	Grigio	**Tipologia**	Diritto	**Temperatura di impiego**	-5-60 °C
Dimensione nominale	20-25 mm				

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8050507872107

Pack

10 NR

0.225 [kg]

8050507872114

Cartone

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.