



**EC8101436**

## FASCETTA PA 6.6 - 140x3,6 mm - NERA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Fissaggi > Fascette > Fascetta stringitubo/cavi > Nera



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



### Norme

EN 62275

## Descrizione

Fascetta fissacavi prodotta in tecnopolimero antiurto a base di poliammide Halogen Free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94. Elevata resistenza agli olii e grassi minerali. Prodotto in conformità alle norme EN 62275 e UL standard per quanto applicabile.

## Etim

**GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio**

**CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi**

|                                               |              |                                          |                       |                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Materiale</b>                              | Plastica     | <b>Qualità del materiale</b>             | Poliammide            | <b>Senza alogeni</b>                                                 | Si                       |
| <b>Protezione della superficie</b>            | Non trattato | <b>Colore</b>                            | Nero                  | <b>Trasparente</b>                                                   | No                       |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                      | Senza        | <b>Tipologia</b>                         | Con dentatura interna | <b>Larghezza della banda</b>                                         | 3.6 mm                   |
| <b>Lunghezza nastro</b>                       | 140 mm       | <b>Diametro del fascio</b>               | 0-33 mm               | <b>Resistenza alla trazione min.</b>                                 | 18.2 kg                  |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>                | -40-85 °C    | <b>Temperatura di montaggio</b>          | -5-60 °C              | <b>Chiusura a nastro</b>                                             | Lingua/punta in plastica |
| <b>Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779</b> | No           | <b>Riflettente (colore luminescente)</b> | No                    | <b>Detectable/tracciabile</b>                                        | No                       |
| <b>Superficie di marcatura</b>                | Senza        | <b>Chiusura sganciabile</b>              | No                    | <b>Omologazione VG</b>                                               | No                       |
| <b>Omologazione mil</b>                       | No           | <b>Omologazione UL</b>                   | No                    | <b>Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94</b> | V2                       |

## Barcode



8050880884247

**Pack**

100 NR

0.08 [kg]



8057711591930

**Cartone**

5000 NR

0.2x0.385x0.18 [m]

4 [kg]