

EC8102948



FASCETTA PA 6.6 - 290x4,8 mm - NERA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Fissaggi >
Fascette > Fascetta stringitubo/cavi > Nera



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 62275

Descrizione

Fascetta fissacavi prodotta in tecnopoliomerico antiurto a base di poliammide Halogen Free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94. Elevata resistenza agli olli e grassi minerali. Prodotto in conformità alle norme EN 62275 e UL standard per quanto applicabile.

Etim

GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio

CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| Materiale | Plastica | Qualità del materiale | Poliammide | Senza alogen | Si |
| Protezione della superficie | Non trattato | Colore | Nero | Trasparente | No |
| Tipo di fissaggio | Senza | Tipologia | Con dentatura interna | Larghezza della banda | 4.8 mm |
| Lunghezza nastro | 290 mm | Diametro del fascio | 0-76 mm | Resistenza alla trazione min. | 22.2 kg |
| Temperatura d'esercizio | -40-85 °C | Temperatura di montaggio | -5-60 °C | Chiusura a nastro | Lingua/punta in plastica |
| Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 | No | Riflettente (colore luminescente) | No | Detectable/tracciabile | No |
| Superficie di marcatura | Senza | Chiusura sganciabile | No | Omologazione VG | No |
| Omologazione mil | No | Omologazione UL | No | Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 | V2 |

Barcode



8050880884322

Pack

100 NR

0.21 [kg]



8057711592012

Cartone

4000 NR

0.205x0.395x0.3 [m]

8.4 [kg]