



EC8102976

FASCETTA PA 6.6 - 290x7,6 mm - NERA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Fissaggi > Fascette > Fascetta stringitubo/cavi > Nera



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 62275

Descrizione

Fascetta fissacavi prodotta in tecnopolimero antiurto a base di poliammide Halogen Free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94. Elevata resistenza agli oli e grassi minerali. Prodotto in conformità alle norme EN 62275 e UL standard per quanto applicabile.

Etim

GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio

CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Nero	Trasparente	No
Tipo di fissaggio	Senza	Tipologia	Con dentatura interna	Larghezza della banda	7.6 mm
Lunghezza nastro	290 mm	Diametro del fascio	0-76 mm	Resistenza alla trazione min.	54.4 kg
Temperatura d'esercizio	-40-85 °C	Temperatura di montaggio	-5-60 °C	Chiusura a nastro	Lingua/punta in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779	No	Riflettente (colore luminescente)	No	Detectable/tracciabile	No
Superficie di marcatura	Senza	Chiusura sganciabile	No	Omologazione VG	No
Omologazione mil	No	Omologazione UL	No	Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94	V2

Barcode



8050880884339

Pack

100 NR

0.4 [kg]



8057711592029

Cartone

2000 NR

8 [kg]